



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Tupanci do Sul

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156/2025-

Manifestação de interesse

O **MUNICÍPIO DE TUPANCI DO SUL, TORNA PÚBLICO** que através do Processo de Dispensa de Licitação, pretende dispensar licitação para aquisição equipamentos. Conforme segue:

Item	quant.	Descrição	Valor unt	Valor total
01	01	Plastificadora Laminadora A4 ,fria E Quente Laminadora, Esquinero, Cortador De Papel, Função Abs Anti-atolamento, 9 Pcs De Plástico. Dimensões: 14 cm de altura, 42 cm de largura e 13 cm de profundidade. Velocidade: 280 mm/min. Possui função de desligamento automático para economizar energia e prolongar a vida útil da máquina. Largura máxima suportada: 23 cm. Espessura máxima da folha plástica: 500 µm. Com Modos De Laminação A Frio / Quente. Aquecer rapidamente em 2-3 minutos para melhorar a eficiência do trabalho. Equipado com sistema anti-bloqueio ABS.	350,00	350,00
02	05	Nobreak Semi-senoidal Modelo de referência NOBREAK NHS MINI 4 700VA (120V e BIVOLT) 1 ENTRADA Tensão de entrada nominal: 120/220V Tipo de seleção: Bivolt Automático Faixa de Frequência: 45Hz-65Hz Faixa de tensão: 95V - 145V* (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Sincronismo com a rede: Sistema PLL 2 SAÍDA Tensão saída nominal: 120/220V Frequência: 60Hz Formas de onda: Semi-Senoidal Estágios de regulação: 2 Número de tomadas: 6 Tomadas padrão NBR 14136 Faixa de tensão de saída em inversor: 120V +- 5% (220V+5%) Tensão de saída selecionável: Internamente 3 POTÊNCIA Potência nominal: 700VA/300W Potência de pico: 350W 4 BATERIA Quantidade: 1x7Ah Tipo da bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento Tensão de operação: 12V	1.180,00	5.900,00

		Tempo de recarga: 10h após 90% descarregada AUTONOMIA Carga típica: 9min Meia carga: 13min Plena carga: 5min 6 PROTEÇÕES Sobrecorrente entrada, Sub e sobre tensão entrada, sobrecorrente saída, sub e sobre tensão saída, curto-circuito na saída, descarga total da bateria, desligamento por carga mínima, sub e sobre frequência, surtos e picos de tensão. 7 MECÂNICA Dimensões (C x L x A): 292x98x170 (mm) Peso: 5,75kg / 5,40kg 8 CARACTERÍSTICAS GERAIS Nobreak Microprocessado com memória Flash interna Dois estágios de regulação Forma de onda semi-senoidal Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento Tecnologia de montagem SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak Comutação livre de transitórios pois rede e e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada Religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência de entrada (45Hz-65Hz) Circuito desmagnetizador Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidenta Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga Indicação de potência consumida pela carga Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída Função Mute - pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha Sensor de carga mínima - pressionar o botão frontal 10 vezes para inibir ou habilitar o sensor Seis tomadas de saída, dispensando extensões		
--	--	---	--	--

		adicionais Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático Proteção contra descarga profunda de bateria Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas Garantia Garantia total do equipamento (inclusive bateria) pelo período mínimo de 1 ano		
03	01	Freezer Vertical Frost Free mínimo 225 Litros, 220 V, controle de temperatura, 3 níveis, branco	3.780,00	3.780,00
04	02	Micro-ondas mínimo 32 litros, 220 V, branco.	700,00	700,00
05	01	Maquina de lavar roupa, cesto de inox, mínimo 12 kg, dispense de sabão e amaciante, com função de centrifugação	2.000,00	2.000,00
06	02	Sanduicheira GRILL 220V 750W Cor: Preto Tensão: 220V Potência Total: 750W	90,00	180,00
07	01	PANELA DE PRESSÃO 10 L Tipo de revestimento externo: alumínio polido. Tipo de revestimento interno: alumínio polido. Fundo alumínio. Com 3 sistemas de segurança. Livre de PFOA. Com registro no IMETRO	236,00	236,00
Total			13.146,00	

Prazo de Entregues no município em um prazo de 10 dias após a emissão da nota de empenho.

Com orçamento proposto de até R\$ 13.146,00 (treze mil cento quarenta seis reais). Desta forma, de acordo com as disposições do § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, manifesta o interesse da Administração Municipal em obter propostas adicionais de eventuais interessados em até três dias úteis desta publicação.

Os interessados devem enviar as propostas, devidamente formalizadas e assinadas, para o e-mail : licita@tupancidosul.rs.gov.br –informações 54-984226449-
www.tupancidosul.rs.gov.br –

Tupanci do Sul/RS, 09 de setembro de 2025

FERNANDO LUIS FAVRETTO,
PREFEITO MUNICIPAL.